




盲板阀- 产品介绍



天域阀门(苏州)有限公司
Trust Valve (Suzhou) Co.,Ltd.

CONTENTS / 目录

01

盲板阀的简介

04

盲板阀的选型

02

盲板阀结构特点

05

全球合作伙伴

03


盲板阀产品及行业应用



盲板阀 (Line Blind Valve) ， 是一种手动或电动切换，使其处于盲板或流通状态的机械装置，与在线盲板功能一致，可实现快速切换，节省人力，其密封采用O型圈和缠绕垫片，密封性能优异。


盲板阀的工作原理：

- **阀门开启时：**逆时针转动手轮，转动阀杆，阀杆上螺母带动拨叉，转动紧固螺母，松开盲板。此时可以切换盲板到通孔或盲板位置。
- **阀门关闭时：**在切换盲板到通孔或盲板位置到位后，顺时针转动手轮，转动阀杆，阀杆上螺母带动拨叉，转动紧固螺母，夹紧盲板。



结构特点:

- **O型圈或缠绕垫片密封:** 可实现切换盲板时方便更换
- **拨叉式夹紧机构:** 结构简化, 力矩加大, 操作更加轻松
- **夹紧式结构:** 密封时由推板推紧盲板进行密封
- **固定结构长度:** 盲板的开启和关闭不影响两端法兰连接
- **非旋转式密封结构:** 避免摩擦引起磨损泄露
- **滚轮盲板切换机构:** 避免损伤接触面
- **缓开式开启方式:** 避免未卸压开启时引起安全事故



盲板阀是一种分流合流或流向切换装置，广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、制药、造纸等行业领域。

- 煤化工
- 石油化工
- 橡胶
- 制药

.....



◆ 供货范围

执行标准	ASME B16.34、GB/T 12224、GB/T 26140、API 6D、ISO 28921-1、GB/T 24925	
尺寸范围	DN 15 ~ DN 500	NPS 1/2 ~ NPS 20
压力等级	PN 2.5 ~ PN 100	Class 150 ~ Class 600
适用温度	-196℃ ~ 350℃	-321°F ~ 662°F
壳体材料	碳钢、合金钢、不锈钢、双相不锈钢、镍基合金、其他特殊合金等	
可选结构	● O型圈密封 ● 金属缠绕垫密封 ● O型圈+金属缠绕垫密封 ● 法兰连接、对焊连接或其他连接方式 ● 手动、电动方式操作 ● 防火安全 ● 防静电安全	

05 全球合作伙伴



THANK YOU

江苏天域阀业制造有限公司

地 址：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道100号
电 话：+86-515-8739 8111
传 真：+86-515-8739 8333
邮 编：224400

盐城工厂

天域阀门（苏州）有限公司

地 址：江苏省苏州市吴中区灵山路501号香山工坊9幢415室
联系人：施志斐
手 机：136 2527 4346
邮 箱：zhifei.shi@trustvalve.com

苏州销售公司